





Catalogue article

Code	Libellé	Image
044CA 07779000	FLEXIBLE INOX PARRAP DN10 LG 1M EQUIPE DE RACCORD JIC TOURNANT 9/16-18 ENROULEUR AIR 11M 1/4" ACIER CARROSSE ORIENTABLE	
07779300	Enrouleur 15m Standard pour Air/Eau Carrete 15m estándar para aire/agua	
07779400	Enrouleur 15m grande capacité pour Air/Eau	
116-5531	tuyau polyéthylène PE80 bleue diamètre 50 mm Épaisseur 5,6 mm Pression 16bars prix au Mètre vendu en couronne de 50m.	
116-55330	tuyau polyéthylène PE80 bleue diamètre 50 mm Épaisseur 5,6 mm Pression 16bars prix au Mètre vendu en couronne de 50m.	
116-55334	tuyau polyéthylène PE80 diamètre 50 mm Epaisseur 5.6 mm pression : 16Bars prix au Mètre vendu en couronne de 50m.	
1302MLR515502	Flexible de poteyage/graissage automatique TRANSFERT ACETYLENE OXYGENE DN06 LHT650 avec embout lisse dia extérieur 6mm LG150mm + mâle gaz 1/8" raccord inox. Rayon de courbure 18mm Flexible de revestimiento/engrase automático TRANSFERENCIA DE OXÍGENO ACETILENO con boquilla suave diam. exterior 6mm LG150mm + gas macho 1/8" racorde inox. Radio de curvatura 18mm	
1503-5	flexible 1503-5 tressé galva+2/4271 flexible dégraissé	
1525-8	tuyau 1525-8 galva aeroquip	
223-600-116	Gaine masterflex silicone, DN600 Gaine pour température jusqu'à 300°C	
2651-5	Tuyau 2651-5 équivalent Refroidissement cuillère	

Code	Libellé	Image
28217-1	Manchette neoprene/PVC noir DN350 LG 1500	
28217-2	manchette neoprene/PVC DN300 LG900 extrémité bande lisse sur 80mm	
2R9R72E	Enrouleur pour tuyaux D8-14mm L10m Encombrement: D390mm P235mm	
	Enrollador para manguera D8-14mm L10m Volumen: D390mm P235mm	
2R9Y33W-4	Enrouleur automatique à tambour ouvert d16 / 26 mm (int / ext) - long 10 m Tuyau MAXAIR de notre fourniture	
2TE10X17	Tuyau 10x17 - A1525-6 Vendu en bobine de 50m	
2TE10X17G	Tuyau 10x17 - A1525-6 GALVA Equivalent, dispo en gde longueur	
2TE13X20	TUYAU 1525-8	
	MANGUERA 1525-8	
2TE16X26	Tuyau 2TE16X26 - A1525-10	
	Manguera 2TE16X26 - A1525-10	
2TE16X26G	Tuyau 16x26 - A1525-10 GALVA (avec tresse inox)	
	Manguera 16x26 - A1525-10 GALVA (con trenza inox)	
2TE19X29	Tuyau 19x29 - A1525-12	
	Manguera 19x29 - A1525-12	
2TE19X29G	Tuyau 19x29 GALVA - A1525-12	
	Manguera 19x29 GALVA - A1525-12	
2TE6X13	Tuyau 6x13	
2TE6X134	Tuyau 6x134 - A306-4	
2TE6X14	Tuyau 6x14	
2TE8X16	Tuyau 8x16	
30810484	Enrouleur 15m grande capacité pour Air/Eau	
316L1270X124	Tube inox 316L en 10216-5 D4/T3 D:12.70 EP:1.24 Vendu en barre de 3m	

Code	Libellé	Image
316L127X165	Tube inox 316L 12,7mm ép1,65mm en barre de 3m (prix au mètre)	
316L635X089	Tube inox 316L D: 6.35 EP: 0.89 Vendu en barre de 3m	
316L952X0893M	Tube inox 316L EN 10216-5 D4/T3 Ø:9,52 EP:0,89 Prix au Mètre vendu en barre de 3M	
316L952X124	Tube inox 316L 9,52mm ép1,24mm en barre de 3m (prix au mètre)	
381008001	Tuyau flexible d'aspiration et de refoulement BARDUC PVC 381 80mm 1X10 Manguera de aspiración y devolución BARDUC PVC 381 80mm 1X10	
384008001	Tuyau flexible d'aspiration et de refoulement NORPLAST PVC 384 80mm 1X25 Manguera de aspiración y devolución NORPLAST PVC 384 80mm 1X25	
3EL10	Tuyau silicone tressé inox 10m	
3GT13BLACK	Gaine thermo Rétractable Polyoléfine Noire en DN1/2, Mini commande 5M Vaina termorretráctil poliolefina negra DN1/2, Mini pedido 5M	
3GT19BLACK	Gaine Thermo Rétractable polyoléfine Noire en DN3/4, minimum commande 5M Vaina termorretráctil poliolefina negra DN3/4, Mini pedido 5M	
3HF19	Gaine Anti-Feu diam. 19mm int. Funda Anti-Fuego diam. 19mm int.	
3PC06	Flexible de refroidissement bague PTFE tressé inox 1/4 Flexible de enfriamiento anillo PTFE trenzado inox 1/4	
3PC06-1	Tuyau PTFE convoluté DN06 + tresse Inox 1/4	
3PC10-1	Tuyau PTFE convoluté DN10 + tresse Inox 3/8	
3PF12	Tuyau PTFE convoluté renforcé fibre de verre + tresse aramide DN19.05mm Tubo PTFE enrevesado reforzado con fibra de vidrio + trenza aramida DN19.05mm	
45003001	Tuyau flexible d'aspiration et de ventilation CP HYP 450 300mm 170°C max 1X6m Manguera de aspiración y de ventilación CP HYP 450 300mm 170°C max 1X6m	
45003002	Tuyau flexible de ventilation ou d'aspiration CP SIL 460 300mm 260°C max 1X6m Manguera de ventilación o aspiración CP SIL 460 300mm 260°C max 1X6m	
550971	Flexible 1525-8 GALVA inox embouts 4797-8	
58722-1	flexible air pour injecteur fioul LG comprenant Flexinox 1T 316 diam 20 2 bagues pour inox UFBX Diam.20 2 mamelons hexagonaux 316L DN 20A SO	

Code	Libellé	Image
58722-2	flexible fioul pour injecteur fioul LG équipée comprenant Flexinox 1T 316 diam.12 2 bagues pour inox UFBX diam.13 2 union lisse/femelle 316L DN12 3/8"	
58722-3	flexible air pour injecteur gaz LG équipée comprenant Flexinox 1T 316 diam.20 2 bagues pour inox UFBX diam.20 2 mamelons hexagonaux 316L DN 20 A SO	
58722-4	flexible gaz pour injecteur fioul LG équipée comprenant Flexinox 1T 316 diam.50 2 bagues pour inox UFBX diam.50 2 coupleurs femelles D2000GI 2"	
652163-8	mamelon cylindrique inox G1/4" lg100mm	
681-152-107	Gaine Masterflex-NEO 2 Gaine pour température jusqu'à 150°C Conditionnement en longueur de 4M	
7237070	Butée caoutchouc enrouleur DELACHAUX pour tuyau D. extérieur 26mm. Tope de caucho (Butée caoutchouc) enrollador DELACHAUX para manguera D. exterior 26mm.	
872124-10	ETRIER FILETÉ POUR TUBE ISO - ACIER ZINGUÉ dn 10 3/8" COLLIER DE SERRAGE AVEC ECROU 8X13	
872124-8	ETRIER FILETÉ POUR TUBE ISO - ACIER ZINGUÉ dn 8 1/4" COLLIER DE SERRAGE AVEC ECROU 8X13	
96549	FLEXIBLE 1 M-1503-24 TRESSE GALVA +2/411.24S DN40	
98340	FLEXIBLE 2 M-1503-24 TRESSE GALVA +2/411.24S DN40	
A150310	Tuyau 1503-10	
A150312	Tuyau 1503-12	
A150316	Tuyau 1503-16	
A150320	Tuyau 1503-20	
A150324	Tuyau 1503-24 SAE100 RS DN31	
A150332	Tuyau 1503-32	
A15035	Tuyau 1503-5	
A15038	Tuyau 1503-8	
A15829-2	Flexible acier diam 150mm lg 3,5m avec bride tournante dn 150 Bride fixe diam ext 230 avec 5 trous	



Code	Libellé	Image
A2556-4	Tuyau aéroquip 2556-4	
A2556-6	Tuyau aéroquip 2556-6	
A280710	TUYAU 2807-10 - Tube Teflon Lisse 1 Tresse 13	
A280712	TUYAU 2807-12	
A280716	TUYAU 2807-16	
A28074	TUYAU 2807-4	
A28075	TUYAU 2807-5	
A28076	TUYAU 2807-6 - Tube Teflon Lisse 1 Tresse 08	
A28078	TUYAU 2807-8 - Tube Teflon Lisse 1 Tresse 10	
A3066	Tuyau 10x17 - A306-6	
AM13X21	Tuyau 13x21 équivalence Air Montana par longueur de 20m	
AR00071	Flexibles bouteilles Acétylène Pression d'entrée : 25 bar Longueur : 1m Diam inter 1/4" en polyester protégé Gaine extérieure en élastomère micro perforée Câble de sécurité anti-fouet en acier inoxydable diam 4 mm avec serre-câble en inox	
AR00076	Tuyau 2TE6x134 - A2556-4	
AR00105	Goulotte rigide de 2m en 30mmx60mm Canaleta rígida de 2m en 30mmx60mm	
AR00308	TUYAU FLEXIBLE Équivalent à la gaine biflex 80 ININFLAMMABLE GAINE P2P DN80 EN LONGUEUR DE 10ML Prix au M vendu en longueur de 10 mètres MANGUERA equivalente a la vaina BIFLEX 80 INFLAMABLE VAINA P2P DN80 EN LONGITUD DE 10ML Precio al M vendido en longitud de 10 metro	
AR00311	Flexibles 1 M-1525-10 M15-16 ZSM0401Tresse galva + 2/4797.10b DN15	
AR00370	FLEX. IHQ DN10 LHT 1350 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB MANGUERA IHQ DN10 LHT 1350 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB	

Code	Libellé	Image
AR00371	FLEX. IHQ DN10 LHT 410 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB	
	MANGUERA IHQ DN10 LHT 410 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB	
AR00372	FLEX. HT BLEU DN10 LHT 400 MM EQ. 2 X EL3/8 OD LAITON	
	MANGUERA HT AZUL DN10 LHT 400 MM EQ. 2 X EL3/8 OD LATÓN	
AR00373	FLEX. PTFE DN06 LHT 510 MM EQ. MR1/8 + MRT1/8	
	MANGUERA PTFE DN06 LHT 510 MM EQ. MR1/8 + MRT1/8	
AR00374	FLEX. IHQ DN06 LHT 450 MM EQ. E135 FSBSP1/4 + FSBSP1/4 SS	
	MANGUERA IHQ DN06 LHT 450 MM EQ. E135 FSBSP1/4 + FSBSP1/4 SS	
AR00375	FLEX. 1TE DN19 LHT 900 MM EQ. MRT1/2 + E90 MR3/4	
	MANGUERA 1TE DN19 LHT 900 MM EQ. MRT1/2 + E90 MR3/4	
AR00376	FLEX. 1SN DN20 COURONNE DE 40 M	
	MANGUERA 1SN DN20 CORONA DE 40 M	
AR00377	FLEX. IHQ DN06 LHT 280 MM EQ. 2 X EL1/4 OD SS	
	MANGUERA IHQ DN06 LHT 280 MM EQ. 2 X EL1/4 OD SS	
AR00378	FLEX. IHQ DN16 LHT 1000 MM EQ. MR1/2 + MTR1/2 SS	
	MANGUERA IHQ DN16 LHT 1000 MM EQ. MR1/2 + MTR1/2 SS	
AR00379	FLEX. IHQ DN12 LHT 1000 MM EQ. MR3/8 + MTR3/8 SS	
	MANGUERA IHQ DN12 LHT 1000 MM EQ. MR3/8 + MTR3/8 SS	
AR00380	FLEX. R7 DN06 LHT 500MM EQ. 2 X MICO10/1	
	MANGUERA R7 DN06 LHT 500MM EQ. 2 X MICO10/1	
AR00381	RALLONGE KARCHER DN10 LHT 10M	
	EXTENSIÓN KARCHER DN10 LHT 10M	
AR00382	FLEX. GTG DN10 LHT 1180 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
	MANGUERA GTG DN10 LHT 1180 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
AR00383	FLEX. PTFE DN05 LHT 360 MM EQ. 2 X MNPT1/8	
	MANGUERA PTFE DN05 LHT 360 MM EQ. 2 X MNPT1/8	
AR00384	FLEX. PTFE DN05 LHT 300 MM EQ. 2 X MNPT1/8	
	MANGUERA PTFE DN05 LHT 300 MM EQ. 2 X MNPT1/8	
AR00385	FLEX. IHQ DN10 LHT 1400 MM EQ. MR1/4 + MR1/4	
	MANGUERA IHQ DN10 LHT 1400 MM EQ. MR1/4 + MR1/4	
AR00386	FLEX. IHQ DN08 LHT 550 MM EQ. 2 X FSJIC7/16	
	MANGUERA IHQ DN08 LHT 550 MM EQ. 2 X FSJIC7/16	
AR00387	FLEX. IHQ DN10 LHT 700 MM EQ. 2 X EL1/2 OD + GTRB	
	MANGUERA IHQ DN10 LHT 700 MM EQ. 2 X EL1/2 OD + GTRB	

Code	Libellé	Image
AR00388	FLEX. GTI DN10 LHT 200 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
	MANGUERA GTI DN10 LHT 200 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
AR00389	FLEX. IHQ DN10 LHT 1000 MM EQ. 2 X FGT1/2 SS	
	MANGUERA IHQ DN10 LHT 1000 MM EQ. 2 X FGT1/2 SS	
AR00390	FLEX. GTI DN10 LHT 250 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
	MANGUERA GTI DN10 LHT 250 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
AR00391	FLEX. GTI DN10 LHT 400 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
	MANGUERA GTI DN10 LHT 400 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
AR00392	FLEX. GTI DN10 LHT 600 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
	MANGUERA GTI DN10 LHT 600 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
AR00393	FLEX. GTI DN10 LHT 630 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
	MANGUERA GTI DN10 LHT 630 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
AR00394	FLEX. GTI DN10 LHT 800 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
	MANGUERA GTI DN10 LHT 800 MM EQ. 2 X FS24D-08L	
AR00395	FLEX. 1TE DN08 LHT 400 MM EQ. 2 X EL10	
	MANGUERA 1TE DN08 LHT 400 MM EQ. 2 X EL10	
AR00396	FLEX. 1TE DN08 LHT 600 MM EQ. 2 X EL10	
	MANGUERA 1TE DN08 LHT 600 MM EQ. 2 X EL10	
AR00397	FLEX. 1TE DN08 LHT 1000 MM EQ. 2 X EL10	
	MANGUERA 1TE DN08 LHT 1000 MM EQ. 2 X EL10	
AR00398	FLEX. 1TE DN08 LHT 700 MM EQ. MBSP1/4 + MGT1/8	
	MANGUERA 1TE DN08 LHT 700 MM EQ. MBSP1/4 + MGT1/8	
AR00399	FLEX. IHQ DN06 LHT 280 MM EQ. 2 X EL1/4 OD SS	
	MANGUERA IHQ DN06 LHT 280 MM EQ. 2 X EL1/4 OD SS	
AR00400	FLEX. IHQ DN06 LHT 380 MM EQ. 2 X EL1/4 OD SS	
	MANGUERA IHQ DN06 LHT 380 MM EQ. 2 X EL1/4 OD SS	
AR00401	FLEX. IHQ DN10 LHT 380 MM EQ. 2 X EL3/8 OD LAITON	
	MANGUERA IHQ DN10 LHT 380 MM EQ. 2 X EL3/8 OD LATÓN	
AR00402	FLEX. IHQ DN16 LHT 500 MM EQ. 2 X EL1/2 OD SS	
	MANGUERA IHQ DN16 LHT 500 MM EQ. 2 X EL1/2 OD SS	
AR00403	FLEX. IHQ DN19 LHT 780 MM EQ. 2 X EL18 (L40)	
	MANGUERA IHQ DN19 LHT 780 MM EQ. 2 X EL18 (L40)	
AR00404	FLEX. IHQ DN16 LHT 380 MM EQ. 2 X EL5/8 OD SS	
	MANGUERA IHQ DN16 LHT 380 MM EQ. 2 X EL5/8 OD SS	


Code	Libellé	Image
AR00405	FLEX. IHQ DN25 LHT 1700 MM EQ. MR1"" + MGT1"" SS	
	MANGUERA IHQ DN25 LHT 1700 MM EQ. MR1"" + MGT1"" SS	
AR00406	FLEX. IHQ DN25 LHT 1200 MM EQ. 2 X CONNECTEUR SPECIAUX Ø25	
	MANGUERA IHQ DN25 LHT 1200 MM EQ. 2 X CONECTOR ESPECIALES Ø25	
AR00407	FLEX. IHQ DN25 LHT 2400 MM EQ. 2 X CONNECTEUR SPECIAUX Ø25 Raccords fournis par le client	
	MANGUERA IHQ DN25 LHT 2400 MM EQ. 2 X CONECTOR ESPECIALES Ø25 Racordes proporcionado por el cliente	
AR00408	FLEX. IHQ DN25 LHT 2000 MM EQ. 2 X CONNECTEUR SPECIAUX Ø25	
	MANGUERA IHQ DN25 LHT 2000 MM EQ. 2 X CONECTOR ESPECIALES Ø25	
AR00409	FLEX. IHQ DN25 LHT 700 MM EQ. 2 X CONNECTEUR SPECIAUX Ø25	
	MANGUERA IHQ DN25 LHT 700 MM EQ. 2 X CONECTOR ESPECIALES Ø25	
AR00410	FLEX. IHQ DN08 LHT 380 MM EQ. 2 X EL1/2 OD SS	
	MANGUERA IHQ DN08 LHT 380 MM EQ. 2 X EL1/2 OD SS	
AR00411	FLEX. IHQ DN16 LHT 390 MM EQ. 2 X EL14	
	MANGUERA IHQ DN16 LHT 390 MM EQ. 2 X EL14	
AR00412	FLEX. SILICONE DN10 LHT 720 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON	
	MANGUERA SILICONA DN10 LHT 720 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LATÓN	
AR00413	FLEX. IHQ DN10 LHT 1200 MM EQ. 2 X FSJIC1/2 SS	
	MANGUERA IHQ DN10 LHT 1200 MM EQ. 2 X FSJIC1/2 SS	
AR00414	FLEX. IHQ DN12 LHT 1150 MM EQ. MR1/4 + MR3/8 SS	
	MANGUERA IHQ DN12 LHT 1150 MM EQ. MR1/4 + MR3/8 SS	
AR00415	FLEX. PTFE DN06 LHT 800 MM EQ. 2 X FSJIC7/16	
	MANGUERA PTFE DN06 LHT 800 MM EQ. 2 X FSJIC7/16	
AR00416	FLEX. PTFE DN06 LHT 1060 MM EQ. MNPT1/8 + MNPTT1/8	
	MANGUERA PTFE DN06 LHT 1060 MM EQ. MNPT1/8 + MNPTT1/8	
AR00417	FLEX. PTFE DN06 LHT 1040 MM EQ. 2 X MNPT1/4	
	MANGUERA PTFE DN06 LHT 1040 MM EQ. 2 X MNPT1/4	
AR00418	FLEX. IHQ DN16 LHT 760 MM EQ. 2 X MNPT1/8 SS	
	MANGUERA IHQ DN16 LHT 760 MM EQ. 2 X MNPT1/8 SS	
AR00419	FLEX. 1TE DN06 LHT 335 MM EQ. 2 X MNPT1/8	
	MANGUERA 1TE DN06 LHT 335 MM EQ. 2 X MNPT1/8	
AR00420	FLEX. 1TE DN06 LHT 515 MM EQ. MNPT1/8 + MNPTT1/8	
	MANGUERA 1TE DN06 LHT 515 MM EQ. MNPT1/8 + MNPTT1/8	
AR00421	FLEX. 1SN DN05 LHT 810 MM EQ. 2 X MR1/8	
	MANGUERA 1SN DN05 LHT 810 MM EQ. 2 X MR1/8	

Code	Libellé	Image
AR00422	FLEX. IHQ DN06 LHT 500 MM EQ. 2 X MR1/8 MANGUERA IHQ DN06 LHT 500 MM EQ. 2 X MR1/8	
AR00423	FLEX. IHQ DN06 LHT 810 MM EQ. 2 X MR1/8 MANGUERA IHQ DN06 LHT 810 MM EQ. 2 X MR1/8	
AR00424	FLEX. SILICONE DN10 LHT 720 MM EQ. 2 X EL3/8 OD LAITON MANGUERA SILICONA DN10 LHT 720 MM EQ. 2 X EL3/8 OD LATÓN	
AR00425	FLEX. 1TE DN08 LHT 365 MM EQ. EL3/8 OD + FG1/4 LAITON MANGUERA 1TE DN08 LHT 365 MM EQ. EL3/8 OD + FG1/4 LATÓN	
AR00426	FLEX. 1TE DN08 LHT 420 MM EQ. EL3/8 OD + FG1/4 LAITON MANGUERA 1TE DN08 LHT 420 MM EQ. EL3/8 OD + FG1/4 LATÓN	
AR00427	FLEX. SILICONE DN10 LHT 510 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON MANGUERA SILICONA DN10 LHT 510 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LATÓN	
AR00428	FLEX. SILICONE DN10 LHT 470 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON MANGUERA SILICONA DN10 LHT 470 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LATÓN	
AR00429	FLEX. IHQ DN19 LHT 780 MM EQ. 2 X EL18 MANGUERA IHQ DN19 LHT 780 MM EQ. 2 X EL18	
AR00430	FLEX. 1SN DN19 LHT 1000 MM EQ. 2 X FS24D-22L MANGUERA 1SN DN19 LHT 1000 MM EQ. 2 X FS24D-22L	
AR00431	FLEX. IHQ DN32 LHT 850 MM EQ. MR1""1/4 + MRT1""1/4 SS MANGUERA IHQ DN32 LHT 850 MM EQ. MR1""1/4 + MRT1""1/4 SS	
AR00432	FLEX. IHQ DN38 LHT 860 MM EQ. MR1""1/2 + MRT1""1/2 SS MANGUERA IHQ DN38 LHT 860 MM EQ. MR1""1/2 + MRT1""1/2 SS	
AR00433	FLEX. IHQ DN32 LHT 750 MM EQ. FSBSP1"" + FG1""1/4 SS MANGUERA IHQ DN32 LHT 750 MM EQ. FSBSP1"" + FG1""1/4 SS	
AR00434	FLEX. IHQ DN32 LHT 900 MM EQ. FSBSP1"" + MR1""1/4 SS MANGUERA IHQ DN32 LHT 900 MM EQ. FSBSP1"" + MR1""1/4 SS	
AR00435	FLEX. IHQ DN32 LHT 1350 MM EQ. FSBSP1"" + MR1""1/4 SS MANGUERA IHQ DN32 LHT 1350 MM EQ. FSBSP1"" + MR1""1/4 SS	
AR00445	Flexible 1 M-1525-6 M15-16 ZSM0401 Tresse galva + 2/4741.6B DN8	
AR00451	TUYAU 1503-20 équivalent (minimum de commande 10m)	

Code	Libellé	Image
AR00506	FLEXIBLE 1.5M-1525-6 +2/4741.6B DN8 TRESSE GALVA	
AR00507	Flexible 3 pouces Dn 76,2- L1.5M EQUIPE EMBOUT LISSE DE 76.1 L10 CM Température de °C : -200 à °C : 600 3 bars serrage par collier	
AR00508	Flexible 3 pouces Dn 76,2- L2M EQUIPE EMBOUT LISSE DE 76.1 L10 CM Température de °C : -200 à °C : 600 3 bars serrage par collier	
AR00526	étiquette gravée 65x30mm pour tuyau Couleur FOND : Texte : à définir Forme :	
AR00536	FLEXIBLE 750MM-2781-12 +1/G19028712S équivalent	
AR00539	FLEXIBLE 1M 1503-10 DEGRAISSE TRESSE GALVA +2/411.10 BOUCHE O2 DN15	
AR00546	Flexible DN12 700mm pour passage câbles électrique avec raccord tournant d'un côté et raccord fixe de l'autre avec rondelle et écrou 1/2 Longueur totale du flexible (raccords inclus (d'un bout à l'autre)) 800mm Manguera DN12 700mm para pasar cables eléctricos con racor giratorio de un lado fijo y del otro con arandela y tuerca 1/2 Longitud total de la manguera (racordes incluido (de un extremo a otro)) 800mm	
AR00623	FLEXIBLE UFBX 1 A DN 25 longueur 1375. Raccords fournis par le client MANGUERA UFBX 1 A DN 25 longitud 1375.	
AR00624	Flexible tress galva 1000mm 1503-5 DG /sertie fileté FEM Tourn 7/16 20 F JIC Flex R5 Ø 6, LHT 1000mm, + 2/TJ 7/16	
AR00625	Flexible 1 M-1503-5 Degraiss tress galva+2/411.5 (1/2 JICF) Flex R5 Ø 6, LHT 1000mm, + 2/TJ 7/16	
AR00626	Flexible inox pour le vide finisseur équipé DN25 LG1200mm Raccords fournis par le client. Flexible inox para el vacio acabado equipado DN25 LG1200mm Racores proporcionados por el cliente	
AR00627	Flexible inox pour le vide finisseur équipé DN25 LG 700mm Raccords fournis par le client. Flexible inox para el vacio acabado equipado DN25 LG 700mm Racores proporcionados por el cliente	
AR00628	Flexible inox pour le vide finisseur équipé DN25 LG 2400mm Raccords fournis par le client. Manguera inox para el vacio acabado equipado DN25 LG 2400mm Racores proporcionados por el cliente	

Code	Libellé	Image
AR01707	Gaine Gerflair S 7 Silicone M0 diam 102 Lg 10m	
AR01708	COLLIER PONTAGE U 85-105 GAUC	
B140611711	Tube électrozingué Ø ext : 1/8 OD 3.17, épais : 0.71, livré en barre de 6m.	
B140611712	Tube électrozingué Ø ext : 1/4 OD 6.35, épais : 0.89, barre de 6m	
B140611713	Tube électrozingué Ø ext : 3/8 OD 9.52, épais : 0.89, livré en barre de 6m	
B140611714	Tube électrozingué Ø ext : 1/2 OD 12.7, épais : 1.24, livré en barre de 6m	
B140611715	Tube électrozingué Ø ext : 5/8 OD 15.88, épais : 1.65, livré en barre de 6m	
BMR-160422	Couverture isolante 600°C : -Veste pour le moteur et les connecteurs. -Veste d'isolation amovibles de protection de fil.	
BMR-160425	Cobertura aislante 600°C : -Chaqueta para el motor y los conectores. - Chaqueta aislante desmontable de protección de cable.	
BMR-160426	Enrouleur 10m DN10 Flexible PS20 bar T-25° + 80°C incluant : - adaptateurs - coupleur - 10m de flexible haute température équipé - main d'oeuvre	
BMR-160426	Couverture isolante pour les connecteurs : -Protection des connecteurs	
BMR-160426	Cobertura aislante para los conectores : - Protección de los conectores	
CO0AS0DN100CELN5	Couverture Isolante recouverte à haut rendement 230°C pour tube DN100 longueur 500mm CO0A-S0-DN100-CE-LN0500-GRH Cubierta aislante recubierta a alto rendimiento 230°C para tubo DN100 longitud 500mm CO0A-S0-DN100-CE-LN0500-GRH	
CO0AS0DN100CSLN2	Couverture Isolante à haut rendement 230°C pour tube DN100 longueur 200mm CO0A-S0-DN100-CS-LN200-GRH Cubierta aislante recubierta a alto rendimiento 230°C para tubo DN100 longitud 200mm CO0A-S0-DN100-CS-LN200-GRH	
CO0AS0DN100CSLN3	Couverture Isolante à haut rendement 230°C pour tube DN100 longueur 500mm CO0A-S0-DN100-CS-LN500-GRH Cubierta aislante recubierta a alto rendimiento 230°C para tubo DN100 longitud 500mm CO0A-S0-DN100-CS-LN500-GRH	
CO0AS0DN125CELN5	Couverture Isolante recouverte à haut rendement 230°C pour tube DN125 longueur 500mm CO0A-S0-DN125-CE-LN500-GRH Cubierta aislante recubierta a alto rendimiento 230°C para tubo DN125 longitud 500mm CO0A-S0-DN125-CE-LN500-GRH	
CO0AS0DN125CSLN2	Couverture Isolante à haut rendement 230°C pour tube DN125 longueur 200mm CO0A-S0-DN125-CS-LN200-GRH Cubierta aislante recubierta a alto rendimiento 230°C para tubo DN125 longitud 200mm CO0A-S0-DN125-CS-LN200-GRH	
CO0AS0DN125CSLN3	Couverture Isolante à haut rendement 230°C pour tube DN125 longueur 500mm CO0A-S0-DN125-CS-LN500-GRH Cubierta aislante recubierta a alto rendimiento 230°C para tubo DN125 longitud 500mm CO0A-S0-DN125-CS-LN500-GRH	
CU0AV0LN1000LN10	Rideau isolant 1m x 1m 550°C	

Code	Libellé	Image
CU3081	Tube Cuivre écroui rectangulaire 30x8x1 en barres de longueur de 2, 3 ou 4m	
E130813	Gaine tressée diam 21 acier avec protection (prix au mètre en couronne de 50m min)	
	Vaina trenzada diam 21 acero con protección (precio al metro en corona de 50m mini.)	
FUFALLDN250GRH00	Couverture isolante sur mesure à ouverture/fermeture par velcro pour tubes de 350mm et 400mm longueur 100mm	
	Cobertura aislante a medida con apertura/clausura por velcro para mangueras de 350mm y 400mm longitud 100mm	
FVC001	Flexible Spécifique VEC 1 Entrée : Bride Tournante DN50 PN10/16 Sortie : Raccord union Male 2" Longueur : 2ml Flexible Inox avec tresse inox Raccords et Brides soudés Acier Noir série 3000	
FVC002	Flexible Spécifique VEC 2 Entrée : Bobine 1"1/2 Sortie : Raccord union Male 1"1/2 Longueur : 800mm Flexible Inox avec tresse inox Raccords et Brides soudés Acier Noir série 3000	
FVC003	Flexible Spécifique VEC 3 Entrée : Bride Tournante DN50 PN10/16 Sortie : Raccord union Male 2" Longueur : 5ml Flexible Inox avec tresse inox Raccords et Brides soudés Acier Noir série 3000	
FVC004	Flexible Spécifique VEC 4 Entrée : Bobine 1"1/2 Sortie : Raccord union Male 1"1/2 Longueur : 320mm Flexible Inox avec tresse inox Raccords et Brides soudés Acier Noir série 3000	
FVC005	Flexible Spécifique VEC 5 Entrée : Bride Tournante DN50 PN10/16 Sortie : Raccord union Male 2" Longueur : 10ml Flexible Inox avec tresse inox Raccords et Brides soudés Acier Noir série 3000	
FVC006	Flexible Spécifique VEC 6 Entrée : Bride Tournante DN80 PN10/16 Sortie : Bride Tournante DN80 PN10/16 Longueur : 600mm Flexible Inox avec tresse inox Raccords et Brides soudés Acier Noir série 3000	
FVC007	Flexible Spécifique VEC 7 Entrée : Bride Tournante DN50 PN10/16 Sortie : Bride Tournante DN50 PN10/16 Longueur : 10ml Flexible Inox avec tresse inox Raccords et Brides soudés Acier Noir série 3000	




Code	Libellé	Image
FVC008	Flexible Spécifique VEC 8 Entrée : Bride Tournante DN100 PN10/16 Sortie : Bride Tournante DN100 PN10/16 Longueur : 600mm Flexible Inox avec tresse inox Raccords et Brides soudés Acier Noir série 3000	
G1411201	Flexible 1M500 2807-6 EC gaine inox avec embout tournant FJIC9/16 nettoyé à l'alcool isopropylique	
G1411202	Flexible 1M400 2807-6 EQ gaine inox avec embout tournant FJIC9/16 nettoyé à l'alcool isopropylique	
G15036	Tuyau 1503-6	
G9031	GAINE ACIER PXT.90	
GR827SRV	Garniture Rotative Garniture composite en PTFE / Viton, Pour arbre avec diamètre extérieur de 25mm. Guarnición rotativa Guarnición compuesta en PTFE / Vitón, Para eje con diámetro exterior de 25mm.	
HND316T	NE PLUS UTILISER Tuyau enfich. basse press. DN16 Temp. pour soufflette d'éjection	
HND320861	Flexible inox 20 1tresse (UFBX1A) lg1.35m équipé MG3/4 inox + union MG3/4 inox Manguera inox 20 1 trenza (UFBX1A) lg1.35m equipado MG3/4 inox + unión MG3/4 inox	
HND320862	CERTIFICAT DE TEST HELIUM 3x10-8 CERTIFICADO DE PRUEBA HELIO 3x10-8	
HX13X16	Tube électrozingué CR3+ Ø16 Ep 1.5 PS 187B Prix au mètre vendu en barre de 3m Tubo electrogalvanizado CR3+ Ø16 Ep 1.5 PS 187B Precio vendido al metro en barra de 3m	
HX25X28	HX25X28 Tube electrozingué CR3+ D:28 EP:1,5 En barre de 6m	
HX34X38	HX34X38 Tube electrozingué CR3+ D:38 EP:2 PS 100B En barre de 6m	
ISS0007	tube transparent pour débitmètre d'eau gradué de 2 à 46 L/h	
ISS0009	tube transparent pour débitmètre d'eau gradué de 10 à 90 L/h	
JS12T10	JUPE A SERTIR R1T/R2T Casquillo para prensar R1T/R2T	
JS12T13	JS12T13 JUPE A SERTIR R1T/R2T JS12T13 Casquillo para prensar R1T/R2T	
KE13SI1212	Kit tuyau enrouleur renforcé haute température 10 m avec raccords et soufflette SO1212 Kit tubo enrollador consolidado alta temperatura 10m con racores y sopladora SO1212	

Code	Libellé	Image
KE13SI1212HFP	Kit tuyau enrouleur renforcé haute température 10 m avec raccords et soufflette haut débit rallongé SO1212HFP Kit tubo enrollador consolidado alta temperatura 10m con racores y sopladora alta caudal extendida SO1212HFP	
KEOIW	Modification enrouleur seul (sans soufflette) incluant : - adapteurs - coupleur - 10m de flexible haute température équipé - 1m de flexible très haute température revêtu - main d'oeuvre Cambio enrollador solo (sin sopladora) incluyendo : - adaptadores - acoplador - 10m de flexible alta temperatura equipado - 1m de flexible alta temperatura recubierto - mano de obra	
MS123034999900951	Gaine silicone GVES D:9.5 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:9.5 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999901111	Gaine silicone GVES D:11.1 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:11.1 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999901271	Gaine silicone GVES D:12.7 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:12.7 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999901591	Gaine silicone GVES D:12.7 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:12.7 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999901901	Gaine silicone GVES D:19 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:19 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999902201	Gaine silicone GVES D:22 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:22 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999902541	Gaine silicone GVES D:25.4 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:25.4 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999902861	Gaine silicone GVES D:28.6 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:28.6 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999903181	Gaine silicone GVES D:31.8 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:31.8 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999903491	Gaine silicone GVES D:34.9 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:34.9 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999903811	Gaine silicone GVES D:38.10 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:38.10 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999904131	Gaine silicone GVES D:41.3 L=15 Dim : 15.00 Manguera silicona GVES D:41.3 L=15 Dim : 15.00	

Code	Libellé	Image
MS123034999904441	Gaine silicone GVES D:44.4 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:44.4 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999904801	Gaine silicone GVES D:48 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:48 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999905081	Gaine silicone GVES D:50.8 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999905721	Gaine silicone GVES D:57.2 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:57.2 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999906001	Gaine silicone GVES D:60 L=15 Dim : 15.00 Prix au mètre vendu en bobine de 15M	
	Manguera silicona GVES D:60 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999906351	Gaine silicone GVES D:63.5 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:63.5 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999906981	Gaine silicone GVES D:69.8 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:69.8 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999907621	Gaine silicone GVES D:76.2 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:76.2 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999908231	Gaine silicone GVES D:82.3 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:82.3 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999908901	Gaine silicone GVES D:89 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:89 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999909521	Gaine silicone GVES D:95.2 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:95.2 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999910201	Gaine silicone GVES D:102 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:102 L=15 Dim : 15.00	
MS123034999911401	Gaine silicone GVES D:114 L=15 Dim : 15.00	
	Manguera silicona GVES D:114 L=15 Dim : 15.00	
MVC1050	RVS316 FLEX 2' + RVS304 TRESSE Température de °C : -200 à °C : 600 30 bars max	
MVC1065	RVS316 Hose 2'1/2+ RVS304 BRAID Température de °C : -200 à °C : 600 24 bars max	
MVC1075LRS075BSF	Flexible 3 pouces Dn 76,2- L1M EQUIPE EMBOUT LISSE DE 76.1 L10 CM Température de °C : -200 à °C : 600 3 bars serrage par collier	
N140601	883 Enrouleur Air, Eau, maxi 80°C, Ø int. 12.7mm, Lg.10m, maxi 15 bars, avec tuyau	

Code	Libellé	Image
N21201450000	Collier spiralé 212 145mm Collar espiral 212 145mm	
N37101020000	Gaine PROTAPE PVC 371 4" / 100-102mm gris Prix au mètre vendu par 10m	
N37501250000	Tuyau d'aspiration 120°C métal 375 125mm Manguera de aspiración 120°C metal 375 125mm	
N37501252880	Tuyau d'aspiration 400°C résistant à la flamme métal 375 125mm Manguera de aspiración 400°C resistente a la llama metal 375 125mm	
N39101022005	Gaine Silicone SIL 391 TWO; 4" / 100-102mm	
N46001000000	Gaine d'aspiration et de ventilation 260°C résistant à la flamme CPS 460 100mm de -0,1bars +0,255bars Vaina de aspiración y ventilación 260°C resistente a la llama CPS 460 100mm de -0,1bars + 0,255bars	
N46001200000	Gaine d'aspiration et de ventilation 260°C résistant à la flamme CPS 460 120mm de -0,075bars +0,225 bars Vaina de aspiración y de ventilación 260°C resistente a la llama CPS 460 120mm de -0,075bars +0,225 bars	
N46001500000	Gaine d'aspiration et de ventilation 260°C résistant à la flamme CPS 460 150mm de -0,04bars +0,14bars Vaina de aspiración y de ventilación 260°C resistente a la llama CPS 460 150mm de 0,04bars +0,14bars	
N46002000000	Gaine d'aspiration et de ventilation 260°C résistant à la flamme CPS 460 200mm de -0,025bars +0,115bars Vaina de aspiración y de ventilación 260°C resistente a la llama CPS 460 200mm de -0,025bars +0,115 bars	
N47101000000	Gaine d'aspiration et de ventilation 250°C CPPTFE 471 100mm de -0.1bar à +0.19bar Vaina de aspiración y ventilación 250°C CPPTFE 471 100mm de -0.1bar à +0.19bar	
N47101500000	Gaine d'aspiration et de ventilation 250°C CPPTFE 471 150mm de -0.04bar à +0.105bar Vaina de aspiración y ventilación 250°C CPPTFE 471 150mm de -0.04bar à +0.105bar	
N48000600000	Gaine d'aspiration 400°C résistant à la flamme CP HT 480 60mm jusqu'à -0,320bar Vaina de aspiración 400°C resistente a la llama CP HT 480 60mm hasta -0,320bar	
N48000750000	Gaine d'aspiration 400°C résistant à la flamme CP HT 480 75mm jusqu'à -0,230bar Vaina de aspiración 400°C resistente a la llama CP HT 480 75mm hasta -0,230bar	
N48001200000	Gaine d'aspiration 400°C résistant à la flamme CP HT 480 120mm jusqu'à -0,09 bar Vaina de aspiración 400°C resistente a la llama CP HT 480 120mm hasta -0,09 bar	

Code	Libellé	Image
N48001500000	Gaine d'aspiration 400°C résistant à la flamme CP HT 480 150mm jusqu'à -0,05 bar Vaina de aspiración 400°C resistente a la llama CP HT 480 150mm hasta -0,05 bar	
N48002000000	Gaine d'aspiration 400°C résistant à la flamme CP HT 480 200mm jusqu'à -0,03 bar Vaina de aspiración 400°C resistente a la llama CP HT 480 200mm hasta -0,03 bar	
N48100750000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 75mm jusqu'à -0,290bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 75mm hasta -0,290bar	
N48101200000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 120mm jusqu'à -0,110 bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 120mm hasta -0,110 bar	
N48101500000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 150mm jusqu'à -0,06 bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 150mm hasta -0,06 bar	
N48102000000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 200mm jusqu'à -0,04 bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 200mm hasta -0,04 bar	
N48103000000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 300mm jusqu'à -0,02 bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 300mm hasta -0,02 bar	
N48103500000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 350mm jusqu'à -0,015 bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 350mm hasta -0,015 bar	
N48104000000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 400mm jusqu'à -0,015 bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 400mm hasta -0,015 bar	
N48104500000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 450mm jusqu'à -0,01bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 450mm hasta -0,01 bar	
N48105000000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 500mm jusqu'à -0,005 bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 500mm hasta -0,005 bar	
N48105500000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 550mm jusqu'à -0,005 bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 550mm hasta -0,005 bar	
N48106000000	Gaine d'aspiration 600°C résistant à la flamme CP HT 481 600mm jusqu'à -0,005 bar Vaina de aspiración 600°C resistente a la llama CP HT 481 600mm hasta -0,005 bar	
N48301000000	Gaine d'aspiration et de ventilation 900°C résistant à la flamme CPHT 483 100mm de -0,180bars +0,130 bars Vaina de aspiración y ventilación 900°C resistente a la llama CPHT 483 100mm de -0,180bars +0,130 bar	

Code	Libellé	Image
NHE23518X31	Tube de précision sans soudure avec zingage Diam. 1/8 - E 0,5mm - prix au mètre vendu en barre de 6m Extrémités tubes pincées écrasées Tubo de precision sin soldadura con zincado Diam. 1/8 - E 0,5mm - precio al metro vendido en barra de 6m extremidades tubos pinzados aplastados	
NHX02X043M	Tube électrozingué CR3+ D4mm - EP1mm (1/4) - PS624B - barre de 3m (prix au mètre)	
NHX04X063M	Tube électrozingué D6 EP1 LG3	
NHX06X083M	Tube électrozingué D8 EP1 prix au mètre (livraison par barre de 3M) Tubo electrogalvanizado D8 EP1 precio al metro (entrega por barra de 3M)	
NHX08X103M	Tube électrozingué D10 EP1 prix au mètre (livraison par barre de 3M) Tubo electrogalvanizado D10 EP1 precio al metro (entrega por barra de 3M)	
NHX08X13	Tube électrozingué CR3+ D13,25mm - EP2,25mm (1/4) - PS373B P/1	
NHX09X123M	Tube électrozingué D12 EP1,5 LG3	
NHX12X13	Tube électrozingué CR3+ D12,70mm - EP0,89mm (1/2) - EN10305-4 - prix au mètre vendu en barre de 6m Tubo electrogalvanizado CR3+ D12,70mm - EP0,89mm (1/2) - EN10305-4 - precio al metro vendido en barra de 6m	
NHX12X163M	Tube électrozingué D16 EP2 LG3	
NHX12X17	Tube électrozingué CR3+ D16,75mm - EP2,25mm (3/8) - PS282B P/1	
NHX14X06	Tube électrozingué CR3+ D6,35mm - EP0,89mm (1/4) - EN10305-4 - prix au mètre vendu en barre de 3m Tubo electrogalvanizado CR3+ D6,35mm - EP0,89 (1/4) - EN10305-4 - precio al metro vendido en barra de 3m	
NHX15X21	Tube électrozingué CR3+ D21,25mm - EP2,75mm (1/2) - PS270B P/1	
NHX16X203M	Tube électrozingué D20 EP2 LG3	
NHX38X10	Tube électrozingué CR3+ D9,52mm - EP0,89mm (3/8) - EN10305-4 - prix au mètre vendu en barre de 6m Tubo electrogalvanizado CR3+ D9,52mm - EP0,89mm (3/8) - EN10305-4 - precio al metro vendido en barra de 6m	

Code	Libellé	Image
NOTI20X27304L	Tube inox nuance 304L LG3M DN:20 EP :3,5 Diam Ext : 27	
NOTI9X12304L3M	Tube inox nuance 304L LG3M + Chute D:12 EP :1,5	
P2TE10X17	Tuyau équivalent 100R6 DN9.5 Tubo equivalente 100R6 /DN9.5	
P35778	Flexible tête de soufflage TDS 3PC16 LHT 900mm équipé Flexible cabeza de soplado DN16 LHT 900mm equipado	
P35857	Flexible Haute température 500°C DN10 MG3/8xMG3/8 sur FBSP3/8	
P36156	Flexible caoutchouc avec raccords union 3 pièces 1ML DN19	
P36743	Flexible spécifique DN08 Tresse Inox FBSP1/4 LG800 équipé Flexible específico DN08 Trenzado de acero inoxidable FBSP1/4 LG800 equipado	
P370443	Flexible goulotte banane standard selon modèle 1/2 LG1600 équipé	
P370444	Flexible goulotte banane renforcé selon modèle 1/2 LG1600 équipé	
P370445	Flexible main de ripage selon modele DN1/4 LG1000 tresse galva équipé	
P38090	Flexible Graisseur avec Raccords sertis non récupérables 550mm	
P390781	Flexible équipé DN06 pour le Gaz naturel avec raccords 1/4 Flexible equipado DN06 para el gas natural con racores 1/4	
P390782	Flexible équipé DN06 pour de l'air avec raccords 1/4 Flexible equipado DN06 para el aire con racores 1/4	
P41941	Tuyau Teflon Conv. STANDARD tressé inox DN16 de gonflage/soufflage/refroidissement bague Tubo teflón conv. ESTÁNDAR trenzado de acero inoxidable DN16 de inflado/soplado/enfriado	
P41941R	Tuyau Teflon Conv. RENFORCE tressé inox DN16 de gonflage/soufflage/refroidissement bague Tubo teflón conv. CONSOLIDADO trenzado de acero inoxidable DN16 de inflado/soplado/enfriado	
P41942	Tuyau Teflon Conv. STANDARD tressé inox DN19 de gonflage/soufflage/refroidissement bague Tubo teflón conv. ESTÁNDAR trenzado de acero inoxidable DN19 de inflado/soplado/enfriado	
P41942R	Tuyau Teflon Conv. RENFORCE tressé inox DN19 de gonflage/soufflage/refroidissement bague Tubo teflón conv. CONSOLIDADO trenzado de acero inoxidable DN19 de inflado/soplado/enfriado	
P41973	Flexible soufflette caoutchouc tressé inox FGT 1/2 x MG 1/2	

Code	Libellé	Image
P41977	Flexible DN12 720mm pour passage câbles électrique avec raccords Couleur Bleu avec rondelle et écrou	
P41978	Flexible DN12 720mm para el paso de cables eléctricos con racores Color azul con arandela y tuerca Tuyau 1SN 3/4" - SAE 100 R1 TYPE T 3/4" - gonflage/refroidissement bague Tubo 1 SN 3/4" - SAE 100 R1 Tipo T 3/4" - inflado/anillo de enfriamiento	
P41982	Tube Teflon Lisse 1 Tresse 06 Tuyau pour graissage DN06 PS5Bar	
P41993	Flexible de graissage tube C/C tressé inox DN06 Long. 3m	
P42124C	Flexible TCFDV Renforcé DN16 Lg 780mm FJ1"1/16 Flexible Tef Conv FDV Consolidado DN16 Lg 780mm FJ1"1/16	
P42216	Flexible onduleux inox Equipé DN06 MG1/4 x MG1/4 - LHT 2000	
P42216DO	Flexible de rebrulage onduleux inox Equipé DN06 MG1/4 x MG1/4 - LHT 2000 - Dégraissé Oxygène	
P430451	Flexible caoutchouc équipé DN06 LG500 EMBOUT LISSE avec tresse INOX 06	
P430452	Flexible caoutchouc équipé DN06 LG1000 EMBOUT LISSE avec tresse INOX 06	
P43471	Flexible tout inox pour pulve air/eau DN8 LG1000 NPT M1/4 Flexible inox para pulverización aire/agua DN8 LG1000 NPT M1/4	
P436571	Flexible refroidissement tête de soufflage/soufflage inox DN16 mm MBSP1/2 longueur 1100mm Flexible de enfriamiento cabeza de soplado/soplado inox DN16 mm MBSP1/2 Longitud 1100mm	
P436572	Flexible refroidissement tête de soufflage/soufflage inox DN19 mm MBSP1/2 Longueur 1100mm Flexible de enfriamiento cabeza de soplado/soplado inox DN19 mm MBSP1/2 Longitud 1100mm	
P45770	Flexible Teflon lisse 1T inox équipé racc FJIC 7/16 serti DN06 LHT800	
P463171	Flexible Teflon Lisse 1 tresse DN08 avec raccords et jupes Inox FJIC9/16	
P463173	Flexible Tefln Convolute 1 tresse DN08 avec raccords et jupes Inox FJIC9/16	
P473512	Flexible identique modèle avec +20cm et GAINÉ FIBRE DE VERRE LG équipée FTI DN06 LHT800mm FBSPx FBSP 1/4 + gaine 3.20 ML Flexible FTI diam 6 8.00 UN CS 06 FBSP 1/4 8.00 UN JS12T06 JUPE A SERTIR R1T/R2T 3.20 ML gaine siligaine GT diam 15 marron 8.00 UN bague pour inox UFBX diam 16 Flexible idéntico modelo con +20cm y VAINA DE FIBRA DE VIDRIO LG equipada FTI DN06 LHT800mm FBSPx FBSP 1/4 + vaina 3.20 ML Manguera FTI diam 6 8.00 UN CS 06 FBSP 1/4 8.00 UN JS12T06 CASQUILLO A PRENSAR R1T/R2T 3.20 ML vaina siligaine GT diam 15 marrón 8.00 UN anillo para inox UFBX diam 16	
P47768	Flexible 2807-10 Fem JIC 7/8 1m	
P477682	Flexible 2807-10 Fem JIC 7/8 1m dégraissé Oxygène	
P477683	FLEXIBLE 2807-10 FEM JIC7/8 1,5m	

Code	Libellé	Image
P477684	FLEXIBLE 2807-10 FEM JIC7/8 1,5m dégraissé Oxygène	
P48007	FLEXIBLE INOX DN50 LHT3500 - LG équipée inox 1 tresse DN50 LHT3500 rac union mâle 2" - 3.50 ML FLEXINOX 1T 316 Diam 50 - 2 UN baque pour inox UFBX diam 50 - 2 UN union lisse/mâle 316L DN50 MANGUERA INOX DN50 LHT3500 - LG equipado inox 1 trenza DN50 LHT3500 rac unión macho 2" - 3.50 ML FLEXINOX 1T 316 Diam 50 - 2 UN anillo para inox UFBX diam 50 - 2 UN unión liso/macho 316L DN50	
P48757DN16	Flexible spécifique verrerie 2,2m DN16 FJIC1"1/16 Flexible específico cristalería 2,2m DN16 FJIC1"1/16	
P48757DN19	Flexible spécifique verrerie 2,2m DN19 FJIC1"1/16 Flexible específico cristalería 2,2m DN19 FJIC1"1/16	
P49536	Flexible DN13 850mm pour passage câbles électrique avec raccord tournant d'un côté et raccord fixe de l'autre avec rondelle et écrou 1/2 Flexible DN13 850mm para pasar cables eléctricos con racor giratorio de un lado y racor fijo del otro con arandela y tuerca 1/2	
P497081	Flexible équipé avec tresse inox 500mm F3/8 idem modèle avec diamètre intérieur plus important	
P497082	Flexible équipé avec tresse inox 750mm F3/8 idem modèle avec diamètre intérieur plus important	
P497083	Flexible équipé avec tresse inox 1000mm F3/8 idem modèle avec diamètre intérieur plus important	
P50277	Flexible DN06 selon modèle huile 80 bars avec adaptateur MM sertissage renforcé P50305 Flexible DN06 según modelo aceite 80 bars con adaptador MM engaste reforzado P50305	
P512681	Flexible onduleux inox Equipé DN06 MG1/4 x MG1/4 - Dégraissé Oxygène 5M	
P512682	Flexible onduleux inox Equipé DN06 MG1/4 x MG1/4 - Dégraissé Oxygène 3M	
P516481	Flexible LHT1600 Lg équipée DN16 LHT1600 TJ1"1/16 Flexible LHT1600 Lg equipado DN16 LHT1600 TJ1"1/16	
P516482	Flexible LHT2200 Lg équipée DN16 LHT2200 TJ1"1/16 Flexible LHT2200 Lg equipado DN16 LHT2200 TJ1"1/16	
P516483	Flexible LHT2350 Lg équipée DN16 LHT2350 TJ1"1/16 Flexible LHT2350 Lg equipado DN16 LHT2350 TJ1"1/16	
P51666	Flexible pour protection de câbles électriques, Ø ext. 35.6mm, 5ml Flexible para protección de cables eléctricos, Ø ext. 35.6mm, 5ml	


Code	Libellé	Image
P52450	FLEXIBLE SELON DEMANDE LG500 MALE 3/8 NPT / FBSP1/4 + ADAPTATEUR MBSP1/4 x MNPT1/4 PASSAGE AIR 3BAR EQUIPEE DN10 LG500 MNPT3/8 x MNPT1/4 5.5 mm de passage FLEXIBLE SEGÚN DEMANDA LG500 MACHO 3/8 NPT / FBSP1/4 + ADAPTADOR MBSP1/4 x MNPT1/4 PASO DE AIRE 3BAR EQUIPADO DN10 LG500 MNPT3/8 x MNPT1/4 5.5mm de paso	
P5254703	Flexible tube EPDM tresse inox extérieure, lg équipée DN06 x 10 LG1500 MG1/4xFGT1/4 + adaptateur MM1/4	
P525471	Flexible tube EPDM tresse inox extérieur Lg équipée DN06 x 10 lg 800 MG1/8	
P525472	Flexible tube EPDM tresse inox extérieure, lg équipée DN06 X 10, lg400 MG1/4xFGT1/4 + adapteur MM1/4	
P52549	Flexible de poteyage/graissage automatique TRANSFERT ACETYLENE OXYGENE DN06 LHT650 avec embout lisse dia extérieur 6mm LG150mm + mâle gaz 1/8" raccord inox. Rayon de courbure 51mm Flexible de revestimiento/engrase automático TRANSFERENCIA ACETILENO OXÍGENO DN06 LHT650 con boquilla lisa diam. exterior 6mm LG150mm + macho gas 1/8" racor inox. Radio de curvatura	
P53452	Tuyau Teflon convolute DN19 avec tresse inox Manguera de teflón convolute DN19 con trenza inox	
P54129	TUBE TEFLON CONVOLUTE 1 TRESSE 19 2*600mm TEFLON CONVOLUTE DN19mm TUBO TEFLÓN CONVOLUTE 1 TRENZA 19 2*600mm TEFLÓN CONVOLUTE DN19mm	
P544751	Flexible inox pour le vide finisseur, LG équipée DN25 LG1300 Flexible inox para el vacío acabador, LG equipado DN25 LG1300	
P544752	Flexible inox pour le vide finisseur, LG EQUIPEE DN25 LG1600 Flexible inox para el vacío acabador, LG EQUIPADO DN25 LG1600	
P544753	Flexible inox pour le vide finisseur, LG EQUIPEE DN25 LG2000 Flexible inox para el vacío acabador, LG EQUIPADO DN25 LG2000	
P545351	FLEXIBLES GAZ CH4 LG EQUIPEE DN 16 LHT 3000 M/M	
P545352	FLEXIBLES AIR COMPRISE 3 BAR LG EQUIPEE DN 16 LHT 3000 M/M	
P552561	Flexible inox pour le vide finisseur équipé DN25 LG1375mm Raccords fournis par le client. Flexible inox para el vacío acabador equipado DN25 LG1375mm Racores proporcionado por el cliente	



Code	Libellé	Image
P552562	Flexible inox pour le vide finisseur équipé DN25 LG1600mm Raccords fournis par le client.	
P552563	Flexible inox para el vacío acabador equipado DN25 LG1600mm Racores proporcionado por el cliente	
P552591	Flexible teflon convolute jupes et raccords en acier F JIC 7/16 LG 500mm	
P552592	Flexible teflon convolute jupes et raccords en acier F JIC 7/16 LG 700mm	
P552593	Flexible teflon convolute jupes et raccords en acier F JIC 7/16 LG 1000mm	
P556211	Flexible pour fioul léger MALE 3/4" inox 1500mm.	
P556212	Flexible para fuelóleo ligero MACHO 3/4" inox 1500mm.	
P55655	Flexible pour fioul léger MALE 3/8" inox 1500mm.	
P55655	Flexible inox pour transfert eau 60°C T° extérieur 200/300°C équipé ETAFO12 LG EQUIPEE HORS TOUT 1325mm	
P55760	Flexible inox para transferencia agua 60°C T° exterior 200/300°C equipado ETAFO12 LG equipado 1325mm	
P55760	GARDEN PU diam. 50 - ANTISTATIQUE	
P56596	OFFRE TUYAU PVC / PU ANTISTATIQUE TUYAU SOUPLE DIAM 50	
P56596	FLEXIBLE 2TE DN16 AVEC TRESSE INOX EQUIPE FJ7/8 LHT500mm	
P56797	TUYAU TEFLON CONVOLUTE TRESSE INOX DN20 CONVOLUTE 1 TRESSE 19	
P56797	MANGUERA TEFLÓN CONVOLUTE TRENZA INOX DN20 CONVOLUTE 1 TRENZA 19	
P56939-2	TUYAU FLEXIBLE Équivalent à la gaine biflex 120 ININFLAMMABLE GAINE P2P DN120 EN LONGUEUR DE 10ML Prix au M vendu en longueur de 10 mètres	
P56939-2	MANGUERA equivalente a la vaina BIFLEX 120 INFLAMABLE VAINA P2P DN120 EN LONGITUD DE 10ML Precio al M vendido en longitud de 10 metro	
P57317	Flexible lg équipée selon modèle LHT610mm FLEXINOX 1T 316 Ø 6	
P57317	Flexible lg equipado según modelo LHT610mm FLEXINOX 1T 316 Ø 6	
P573441	Tuyau pour refoulement air 2.5 BAR 400°C flamme 10V diam. 30 x 42 Attention DN 30mm	
P573441	Maguera para descarga de aire 2.5 BAR 400°C llama 10V diam. 30 x 42 Atención DN 30mm	
P57482-1	P2 1000 GF DN100 en tissu de verre enduit PVC Gaine P2 1000 GF CLASSE M1 au feu En longueur de 10m	
P57482-1	P2 1000 GF DN100 en tejido de vidrio revestimiento PVC Vaina P2 1000 GF CLASSE M1 al fuego En longitud de 10m	

Code	Libellé	Image
P57482-2	P2 1000 GF DN120 en tissu de verre enduit PVC Gaine P2 1000 GF CLASSE M1 au feu En longueur de 10m	
	P2 1000 GF DN120 en tejido de vidrio revestimiento PVC Vaina P2 1000 GF CLASSE M1 al fuego En longitud de 10m	
P57482-3	P2 1000 GF DN152 en tissu de verre enduit PVC Gaine P2 1000 GF CLASSE M1 au feu En longueur de 10m	
	P2 1000 GF DN152 en tejido de vidrio revestimiento PVC Vaina P2 1000 GF CLASSE M1 al fuego En longitud de 10m	
P57482-4	P2 1000 GF DN180 EN TISSU DE VERRE ENDUIT PVC GAINÉ P2 1000 GF CLASSE M1 AU FEU En longueur de 10m	
	P2 1000 GF DN180 en tejido de vidrio revestimiento PVC Vaina P2 1000 GF CLASSE M1 al fuego En longitud de 10m	
P57482-5	P2 1000 GF DN204 en tissu de verre enduit PVC Gaine P2 1000 GF CLASSE M1 au feu En longueur de 10m	
	P2 1000 GF DN204 en tejido de vidrio revestimiento PVC Vaina P2 1000 GF CLASSE M1 al fuego En longitud de 10m	
P57482-6	P2 1000 GF DN50 en tissu de verre enduit PVC Gaine P2 1000 GF CLASSE M1 au feu En longueur de 10m	
	P2 1000 GF DN50 en tejido de vidrio revestimiento PVC Vaina P2 1000 GF CLASSE M1 al fuego En longitud de 10m	
P57482-7	P2 1000 GF DN80 en tissu de verre enduit PVC Gaine P2 1000 GF CLASSE M1 au feu En longueur de 10m	
	P2 1000 GF DN80 en tejido de vidrio revestimiento PVC Vaina P2 1000 GF CLASSE M1 al fuego En longitud de 10m	
P57482-8	P2 1000 GF DN60 en tissu de verre enduit PVC Gaine P2 1000 GF CLASSE M1 au feu En longueur de 10m	
	P2 1000 GF DN60 en tejido de vidrio revestimiento PVC Vaina P2 1000 GF CLASSE M1 al fuego En longitud de 10m	
P58022-1	Flexible transfert huile lg 385mm avec raccords tournants FGT 1/4 x FGT1/4 LG EQUIPEE DN06 LG385mm FGT1/4 ACIER	
	Flexible de transferencia aceite lg 385mm con racores rotativos FGT 1/4 x FGT1/4 LG EQUIPADO DN06 LG385mm FGT1/4 ACERO	
P58022-4	Flexible transfert huile lg 385mm avec raccords FGT 1/8 x FGT 1/8	
	Flexible transferencia aceite lg 385mm con racores FGT 1/8 x FGT 1/8	
P58397	FLEXIBLE EQUIVALENT A4SP GH755-6 R9R 3/8 - 4SP10	
P594294	Flexible TC 5/8" raccords FJ1"1/16	
	Flexible TC 5/8" racores FJ1"1/16	
P602221	Flexible Teflon Conv tresse inox DN1/2" LHT500mm FJIC7/8"	

Code	Libellé	Image
P602222	Flexible Teflon Conv tresse inox DN3/4" LHT1350mm FJIC1"1/16	
P60352	Flexible inox pour le vide finisseur équipé DN25 LG1100mm Raccords fournis par le client.	
P603671	Flexible inox para el vacío acabado equipado DN25 LG1100mm Racores proporcionados por el cliente	
	Flexible inox 1600mm raccord NPT M 1/8 Pulvérisation ciseau	
P603672	Flexible inox 1600mm racore NPT M 1/8 Pulverización cinsel	
	Flexible inox 3100mm raccord NPT M 1/8 pulvérisation ciseau	
P60778	Flexible inox 3100mm racore NPT M 1/8 Pulverización cinsel	
	Flexible tout inox 316 DN10 LHT1200 embout fem NPT 1/8" ATTENTION : Pas de spire hélicoïdale mais tresse inox	
P60788	Flexible todo inox 316 DN10 LHT1200 boquilla hembra NPT 1/8" CUIDADO: No hay espiral helicoidal pero trenza inox	
	Flexible DN12 800mm pour passage câbles électrique avec raccord tournant d'un côté et raccord fixe de l'autre avec rondelle et écrou 1/2 Longueur totale du flexible (raccords inclus (d'un bout à l'autre)) 920mm	
P60788-1	Flexible DN12 800mm para el paso de cables eléctricos con racor rotativo de un lado y racor fijo del otro con arandela y tuerca 1/2 Longitud total del flexible (racores incluidos (de un lado a otro)) 920mm	
	Flexible DN12 800mm pour passage câbles électrique avec raccords fixes, rondelle et écrou 1/2 Longueur totale du flexible (raccords inclus (d'un bout à l'autre)) 920mm	
P60789-1	Flexible DN12 800mm para el paso de cables eléctricos con racores fijos, arandela y tuerca 1/2 Longitud total del flexible (racores incluidos (de un lado a otro)) 920mm	
	Flexible DN19 LG1400 EMBOUTS USINES POUR LE VIDE	
P60789-2	Flexible DN19 LG1400 BOQUILLAS MECANIZADAS PARA EL VACÍO	
	FLEXIBLE POUR LE VIDE AVEC EMBOUTS 3/4" LG1400 Raccord fourni par le client	
P60947	FLEXIBLE PARA EL VACÍO CON BOQUILLAS 3/4" LG1400 Racor proporcionado por el cliente	
	Flexible de gonflage R2T 3/4" LHT 1430 FBSP3/4	
P60947-2	Flexible de inflación R2T 3/4" LHT 1430 FBSP3/4	
	Flexible de gonflage R2T 3/4" LHT1230 FBSP3/4	
P60987-1	Flexible de inflación R2T 3/4" LHT1230 FBSP3/4	
	Tenoil 10 diam 10x17 Tuyau équivalent 100R6 DN9.5	
	Tenoil 10 diam 10x17 Manguera equivalente 100R6 DN9.5	

Code	Libellé	Image
P60987-2	Gaine Fibre de verre Siligaine GT1 diam 15 Marron traitée (/m) Vaina fibra de vidrio Siligaine GT1 diam 15 Marrón tratada (/m)	
P60987-3	Gaine GVSIL/SC Silicone Rouge Renforcée Fibre de verre diam 20 Rouge Gaine verre enduction Silicone Vaina GVSIL/SC Silicona Roja Reforzada Fibra de vidrio diam 20 Rojo Vaina vidrio revestimiento Silicona	
P61327	Flexible EPDM tresse Inox DN10 Lg1500mm MG3/8 x FTournant G3/8	
P61330	Flexible EPDM tresse Inox DN6 Lg800mm MMG1/4 PS 7bars 80°C	
P61621-1	Flexible Poteyage PTFE LG650mm HT MALE GAZ 1/8" x EMBOUT LISSE DIA EXT6mm lg150mm Flexible de revestimiento PTFE LG650mm HT MACHO GAS 1/8" x BOQUILLA LISA DIA EXT6mm lg150mm	
P61621-2	Flexible Poteyage LG650mm HT, flexible inox MALE GAZ 1/8" x EMBOUT LISSE DIA EXT6mm lg150mm Flexible de revestimiento LG650mm HT MACHO GAS 1/8" x BOQUILLA LISA DIA EXT6mm lg150mm	
P61708	Flexible d'alimentation refroidissement scoop LG720 DN10 équipé Attention: "tétines" de sortie du flexible en diamètre ext 10 mm. Coude M 1/4 G Flexible de alimentacion enfriamiento scoop LG720 DN10 equipado Cuidado: "tetinas" de salida del flexible en diametro exterior 10mm. Codo M 1/4 G	
P61794	Gaine Silicone Fibre de verre rouge diam 40mm Vaina Silicona fibra de vidrio roja diam 40mm	
P61794-2	Collier 2 oreilles 43-46mm Collar 2 orejas 43-46mm	
P61846-1	Flexible DN12 700mm (longueur avec raccords) pour passage câbles électrique avec raccords non tournants Couleur Bleu avec rondelle et écrou Flexible DN12 700mm (longitud con racores) para pasar cables eléctricos con racores no rotativos Color azul con arandela y tuerca	
P62527-1	Flexible DN10 LG800 MG1/8 x Racc Union F3/8 Manguera DN10 LG800 MG1/8 x Conector Union F3/8	
P62527-2	FLEXIBLE DN15 LG1000 UNION 1/2 MALE x UNION 1/2 FEM Flexible DN15 LG1000 Union 1/2 Macho x Union 1/8 hembra	
P62621-2	Flexible Poteyage PTFE LG650mm HT inox MALE GAZ 1/8" x EMBOUT LISSE DIA EXT6mm lg150mm Flexible revestimiento PTFE LG650mm HT inox MACHO GAZ 1/8" x BOQUILLA LISA DIA EXT6mm lg150mm	

Code	Libellé	Image
P62848-1	Flexible de rebrulage inox DN06 équipé MG1/4" X MG1/4" LHT 2000mm avec ressort spires jointives LG200mm d'un seul côté (ensemble dégraissé)	 
P64958-1	FLEXINOX DN25 LHT1400 MNPT1"	
	FLEXINOX DN25 LHT1400 MNPT1"	
P65114-1	Flexible cuillère GOB teflon DN10mm LG 900mm MG3/8	
P65114-2	Flexible pulvé GOB inox DN12mm LG 900mm MG3/8	
P65494-1	Flexibles hydrauliques avec bouchons plastiques aux extrémités 100R1 LONGUEUR HORS TOUT 1600mm 1SN16 EQUIPE TJ1"1/16 ACIER	
	Flexibles hidráulicos con tapones de plásticos en los extremos 100R1 LONGITUD GENERAL 1600mm 1SN16 EQUIPADO TJ1"1/16 ACERO	
P65494-2	Flexibles hydrauliques avec bouchons plastiques aux extrémités LHT 2250mm 1SN16 TJ1"1/16 ACIER	
	Flexibles hidráulicos con tapones de plásticos en los extremos LHT 2250mm 1SN16 TJ1"1/16 ACERO	
P65494-3	Flexibles hydrauliques FLEXINOX DN25 1400 mm avec bouchons plastiques UNION LISSE FEMELLE 1" NPT	
	Flexibles hidráulicos FLEXINOX DN25 1400 mm con tapones de plásticos UNIÓN LISA HEMBRA 1" NPT	
P66977	Flexible pour acétylène, tuyau 150°C + raccords en 1/4" LG 720mm équipée 1/4" FBSPx FBSP1/4" Remplace le P473513	
	Flexible para acetileno, manguera 150°C + racores en 1/4" LG 720mm equipado 1/4" FBSPx FBSP1/4" Reemplaza el P473513	
P67822	Flexible pulvé GOB inox DN12mm LG 900mm MG1/4	
P67823	Flexible de compression diam ext 1 1/2 MG3/4 lg 1400mm FC 107-20	
P67902-1	Tuyau DN16 2 tresses métal pour soufflette d'éjection	
P67902-2	Tuyau DN19 2 tresses métal pour soufflette d'éjection	
P67925-1	Flexible inox pour le vide finisseur équipé DN25 LG1800mm Raccords fournis par le client.	
P68270	Flexible pour acétylène, tuyau 150°C + raccords en 1/4" LG 720mm équipée 1/4" FBSPx FBSP1/4" avec tresse inox Remplace le P473513	
P68271	Flexible cuillère avec +20cm LG équipée FTI DN06 LHT800mm FBSPxFBSP 1/4 Flexible identico modelo con +20cm LG equipada FTI DN06 REMPLECE PAR P71639	

Code	Libellé	Image
P68800-1	Tuyau 1SN DN16 SAE 100 R1 TYPE T 5/8" pour soufflette d'éjection	
P69214-1	Flexible de vérin lg 850 Ø 3/8" 1SN AVEC TRESSE INOX LHT850mm AVEC RACCORDS FEMELLE SUIVANT RACCORDS MALE	
P69214-2	Flexible de vérin lg 450 Ø 1/4" PF5001160 1SN LHT425mm AVEC RACCORDS FEMELLE SUIVANT RACCORDS MALE	
P69763	Flexible pour acétylène, tuyau 150°C + raccords en 1/8" LG 650mm équipée 1/8" FBSPx FBSP1/8" avec tresse inox	
P70756-4	Flexible Teflon Lisse 3/4" LG900mm FGT 3/4 tête de gonflage	
P70756-5	Flexible Teflon Lisse 3/4" LG1100mm FGT 3/4 tête de gonflage	
P70756-6	Flexible Teflon Lisse 3/4" LG1300mm FGT 3/4 tête de gonflage	
P70805-1	Flexible 2TE DN19 x29mm	
PA12X10INCO25B	Tube polyamide 1025P 12 00 01 équivalent Tube PA calibre incolore 10x12 (rouleau de 25m)	
PA16X12ICO25P	Tube polyamide 1025P 16 00 12 équivalent Tube PA calibre incolore 12x16 (rouleau de 25m)	
PA6X4NOIR25B	Tube rilsan noir 4x6 - 1025P06 01 équivalent Tube PA calibre noir 4x6 (rouleau de 25m)	
PA8X6NOIR25B	Tube Rilsan noir -x8 1025P08 01 équivalent Tube PA calibre noir 6x8 (rouleau de 25m)	
R3199	FLEXIBLE ARTEFLON AVEC 1 TRESSE INOX DN 15 LG.530 + 2/EMBOUT ACIER JIG 37D FEMELLE TOURNANT 3/4-16	
RCU121P15	Rouleau de Tube cuivre recuit - Diam. ext. 12,7mm Ext.1/2 - E=1 - Longueur 15m	
RCU68M10	Rouleau de Tube cuivre recuit - Diam. ext. 6mm - Longueur 10m	
RCU68P15	Rouleau de Tube cuivre recuit - Diam. ext. 6,35mm Ext.1/4 - E=0,8 - Longueur 15m	
RCU98P15	Rouleau de Tube cuivre recuit - Diam. ext. 9,52mm Ext.3/8 - E=0,8 - Longueur 15m	
SCSTHT	GAINE ANTI FEU D19 REF:SCS-THT-19	
SP1301GZ	Fléxible spécifique DN6 Gaz 1400mm 1/4 avec ressorts et gaine anti-abrasion	

Code	Libellé	Image
SP1301OX	Fléxible spécifique DN6 Oxygène 1400mm 1/4 avec ressorts et gaine anti-abrasion	 
SP1302131200	Flexible téflon tressé métal avec gaine thermo DN13 lg1200mm femelle JIC 3/4 avec adaptateurs mâles mâle JIC 3/4-G conique 3/8 +1CC14080 +1CA19150	
SP130213900	Flexible téflon tressé métal avec gaine thermo DN13 lg900mm femelle JIC 3/4 avec adaptateurs mâles mâle JIC 3/4-G conique 3/8 +1CC14080 +1CA19150	
SP130281200	Flexible téflon tressé métal avec gaine thermo DN8 lg1200mm femelle JIC 1/2 avec adaptateurs mâles mâle JIC 1/2-G conique 1/4 +1CC14080 +1CA14090	
SP13028900	Flexible téflon tressé métal avec gaine thermo DN8 lg900mm femelle JIC 1/2 avec adaptateurs mâles mâle JIC 1/2-G conique 1/4 +1CC14080 +1CA14090	
SP1303071		
SP1502-3M-F	Flexible Take out/inversion 3m	
SP15035	Flexible Take out/inversion 3m avec raccords MG1/2 coniques de chaque côté +1x raccord FG1/2 tournant - MG1/2 conique	
	Flexible Take out/inversión 3m con racores MG1/2 cónicos de cada lado +1x racor FG1/2 rotativo - MG1/2 cónico	
SP15101	Flexible Take out/inversion 5m avec raccords MG1/2 coniques de chaque côté +1x raccord FG1/2 tournant - MG1/2 conique	
	Flexible Take out/inversión 5m con racores MG1/2 cónicos de cada lado +1x racor FG1/2 rotativo - MG1/2 cónico	
SP15102	Flexible Take out/inversion 5m avec gaine anti-feu avec raccords MG1/2 coniques de chaque côté +1x raccord FG1/2 tournant - MG1/2 conique	
	Flexible Take out/inversión 5m con vaina antifuego y racores MG1/2 cónicos de cada lado +1x racor FG1/2 rotativo - MG1/2 cónico	
SP15102-3M-F	Flexible Take out/inversion 3m avec gaine anti-feu avec raccords MG1/2 coniques de chaque côté +1x raccord FG1/2 tournant - MG1/2 conique	
	Flexible Take out/inversión 3m con vaina antifuego y racores MG1/2 cónicos de cada lado +1x racor FG1/2 rotativo - MG1/2 cónico	
SP15102-3M-F-ST	Flexible Take out/inversion 3m avec gaine anti-feu	
	Flexible Take out/inversión 3m con vaina antifuego	
SP15102-3M-M	Flexible Take out/inversion 3m avec raccords MG1/2 coniques d'un seul côté diamètre intérieur est de 16 et extérieur de 21 . Pour la terminaison il faut mettre une douille de finition ou un presse étoupe qui diminue le diamètre intérieur à 15.5.	
	Flexible Take out/inversión 3m con racores MG1/2 cónicos de un solo lado diametro interior es de 16 y exterior de 21. Para la terminación hay que poner un casquillo de acabado o un prensaestopa que reduce el diametro interior a 15.5.	
SP151117	Capot de protection des flexibles de poteyage Cubierta de protección de los flexibles de revestimiento	
SP160114-1B	Tube avec insert et plaque de fermeture et 21 support pour Barre de Stacker William Peels	
SP160705-1	Tube spiralé polyuréthane diamètre 8mm F3/8 6 mètres	

Code	Libellé	Image
SP160705-2	Tube spiralé polyuréthane diamètre 11mm F1/2 8 mètres	
TAE12	Tube acier électrozingué D1/2" (ext) EP1,24	
TAE14	Tube acier électrozingué D1/4" (ext) EP0,89	
TAE38	Tube acier électrozingué D3/8" (ext) EP0,89	
TC3141600	Tube verre de rechange C34-16001 L 300mm Ech de mesure 6-58 Nm3/h Gaz naturel 20°C d 0.5, 500mbars, flotteur aluminium (butées non fournies)	
TC3142500	Tube de verre de rechange C34-25001 L:300mm Ech. de mesure 11 -111Nm3/h O2 20°C d:1.33 2Bars eff. Flotteur inox 316 percé (guide et butées non fournies)	
TGFISO33	Tuyau de protec. DI33 Couche nylon tre	
TI38304L	Tube inox nuance 304L LG3M G3/8 épaisseur 1,24mm	
TSI08	Tuyaux basse pression silicone tresse inox diamètre 8 mm	
	Mangueras baja presión silicona trenza inox diametro 8 mm	
VF100005141	Tube acier inoxydable sans soudure,Inox 316L, hypertrempé, 1/8 en couronne de 30m, ep 0.51mm, diam extérieur 3.17mm Tubo acero inoxidable sin soldadura, Inox 316L, recocido, 1/8 en corona de 30m, ep 0.51mm, diam exterior 3.17mm	
WP0A-00-DM030-LN1	Protection câble Ø30 x 1200mm WP0A-00-DM030-LN1200-GGH Protección cables Ø30 x 1200mm WP0A-00-DM030-LN1200-GGH	
WP0A-00-DM030-LN6	Protection câbles WP0A-00-DM030-LN6000 Ø30 x 6000mm	